Сварочный аппарат

monoTIG 220ip AC/DC

(220A / HF TIG / MMA / AC-DC / PULSE / 230V)

Тип аппарата	Инвертор
Режимы сварки	
Режим сварки TIG DC	Да
Режим сварки TIG AC/DC	Да
Режим сварки TIG DC Pulse	Да
Режим сварки TIG AC/DC Pulse	Да
Режим сварки COLD TIG (холодный TIG)	Да
Режим сварки LIFT TIG	Да
Режим сварки MMA DC	Да
Режимы работы горелки	
Режим работы 2T/4T	Да
Режим сварки SPOT	Да
Технические характеристики	
Напряжение питающей сети	230 В
Потребляемая мощность	8,05 кВА
Сварочный ток	3 - 220 А
Напряжение холостого хода	87 В
ПН (40°C)	20%
Диаметр электрода TIG	1.0–2.4 мм
Диаметр электрода MMA	2.0–5.0 мм
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Память программ сварки	100
Защита от перепадов напряжения	Да
Защита от перегрева	Да (двойная)
Охлаждение	Воздушное
Работа от генератора	Да
Степень защиты	IP 21S
Габаритные размеры	529 x 221 x 395
Вес	16,5