

ID 65 PX

(65A / IGBT / 400V)



Режимы резки	
Ручная резка	Да
Механизированная резка	Да
Строжка	Да
Функции	
Интерфейс подключения к станкам ЧПУ	Да
Подключение ПДУ	Да
Режим работы 2Т/4Т	Да
Встроенный компрессор	Нет
Технические характеристики	
Напряжение питающей сети	400 В
Потребляемая мощность	12,3 кВА
Частота питающей сети	50 - 60 Гц
Количество фаз	3
Диапазон регулирования тока реза	20 - 65 А
ПН (40°C)	50 %
Способ возбуждения дуги CUT	Пневмоподжиг
Скорость подачи сжатого воздуха	185 л/мин
Номинальное давление компрессора	5,5 bar
Максимальная толщина металла	28 мм
Охлаждение	Воздушное
Класс защиты	IP 21S
Габаритные размеры	628 x 219 x 453
Вес	26
Дополнительные функции	
Регулировка давления	Да (автоматическая)
Контроль давления рабочей дуги	Да
Контроль давления дежурной дуги	Да
Дежурная дуга плазмотрона	Да
Мониторинг работы (коды ошибок)	Да
Тип управления	Электронное
Встроенный фильтр регулятора	Да
Скорость ручной резки	
Скорость резки металла 22 мм	500 мм/сек
Скорость резки металла 28 мм	250 мм/сек
Скорость резки металла 35 мм	125 мм/сек